

QUICKSTOP

TUTTI I VANTAGGI DI UNA VALVOLA A GALLEGGIANTE BEN PIÙ RAPIDA.



La valvola a galleggiante QuickStop è una moderna e conveniente alternativa alle tradizionali valvole/ rubinetti a galleggiante. A differenza delle valvole standard con aperture e chiusure progressive, QuickStop utilizza un meccanismo brevettato che consente apertura e chiusura istantanee, risolvendo problemi comuni come perdite, rumori da gocciolii e sprechi energetici.

Un vantaggio importante è la riduzione dei cicli di accensione e spegnimento della pompa, prevenendo il surriscaldamento e riducendo i costi operativi complessivi.

QuickStop è adatta per cassoni di accumulo, cisterne, abbeveratoi per il bestiame, ecc., è disponibile in diverse dimensioni da 3/8" a 1 1/2" e in due versioni: Standard ed Advanced, quest'ultima con regolazione dei livelli di intervento.

È adatta sia per sistemi passivi a gravità che sistemi con pompe, l'installazione è semplice grazie al giunto a 3 pezzi integrato, mentre la robusta costruzione in nylon e ABS garantisce lunga durata e totale compatibilità con acque potabili.

CERTIFICAZIONI



PROGETTATO PER



Irrigazione



Riciclo e recupero





APPLICAZIONI

La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di settori e applicazioni in cui è necessario controllare il livello dei liquidi in modo preciso e affidabile. Alcune delle principali applicazioni sono:

- **Serbatoi, vasche di stoccaggio o sistemi di irrigazione.** Quando il livello dell'acqua scende al di sotto di una determinata soglia, il galleggiante si abbassa e il rubinetto si apre per consentire il rifornimento d'acqua. Quando il livello raggiunge la soglia massima, il galleggiante si alza e il rubinetto si chiude per interrompere il flusso,
- **In molti processi industriali,** è necessario mantenere un livello di liquido costante all'interno di una vasca o di un serbatoio,
- **Impianti di trattamento delle acque:** Nelle applicazioni di trattamento delle acque, i rubinetti a galleggiante possono essere utilizzati affinché i livelli siano mantenuti entro i limiti specificati.

SPECIFICHE TECNICHE

Temp. di funzionamento	0°C ÷ + 50°C
Sovrapressione	10 bar
Pressione di Servizio	0,3 - 6 bar
Contenitore	nylon e ABS
Dimensioni e colori	240x80x50 mm (mod. 3/8", 1/2") Colore Bianco 350x150x70 mm (mod. 3/4" -> 1 1/2") Colore Nero
Attacco	BSP (mod. 3/8" -> 1 1/2") NPT (mod. 3/4" -> 1 1/2")

QUICKSTOP STD

Versione con livelli di intervento fissi

Valvola idraulica a galleggiante per acque chiare, utilizza un meccanismo brevettato che consente apertura e chiusura del rubinetto istantanei. Corpo in nylon e ABS, elevato flusso fino a 17m³/h, da 3/8 a 1 1/2", attacco filettato e kit collegamenti inclusi per una facile installazione, pressione di servizio 0.3 - 6 bars.

Attacchi NPT su richiesta.



COLLEGAMENTI IDRAULICI (BSP)	PRESSIONE MAX UTILIZZO	CODICE
3/8" M	6 bar	QS09
1/2" M	6 bar	QS12
3/4" M	6 bar	QS18
1" M	6 bar	QS25
1 1/4" M	6 bar	QS32
1 1/2" M	6 bar	QS40

QUICKSTOP ADJ

Versione con livelli di intervento regolabili

Valvola idraulica a galleggiante per acque chiare, utilizza un meccanismo brevettato che consente apertura e chiusura del rubinetto istantanei. Corpo in nylon e ABS, elevato flusso fino a 17m³/h, da 3/8 a 1 1/2", attacco filettato e kit collegamenti inclusi per una facile installazione, pressione di servizio 0.3 - 6 bars.

Attacchi NPT su richiesta.



COLLEGAMENTI IDRAULICI (BSP)	PRESSIONE MAX UTILIZZO	CODICE
3/8" M	6 bar	QS09A
1/2" M	6 bar	QS12A
3/4" M	6 bar	QS18A
1" M	6 bar	QS25A
1 1/4" M	6 bar	QS32A
1 1/2" M	6 bar	QS40A

